

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



1SZ-180 型深松机

企业名称：郓城县工力有限公司

地 址：山东省菏泽市郓城县工业园区

邮政编码：274700

电 话：0530-6922119

传 真：0530-6922119

联 系 人：李留明

2. 主要技术规格

项目	单位	设计值	
型号名称	/	1SZ-180 型深松机	
结构型式	/	悬挂式	
振动方式	/	振动	
工作状态外形尺寸 (长×宽×高)	mm	1680×1980×1380	
工作幅宽	cm	180	
铲间距	cm	45	
深松铲	结构型式	/	凿铲式
	排列方式	/	单排
	数量	/	4

3. 安全性检验结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	安全防护	/	对于单一深松机，机具操作者接近的区域范围内不应有剪切或挤压危险	+
		/	非工作时，机具深松铲尖应配备防护罩防止造成人身伤害，防护罩使用注意事项应在使用说明书中进行说明	+
		/	动力输入轴、万向节传动轴应有安全防护装置	+
		mm	当万向节传动轴运转时，操作者站在地面上进行操作的任何手动操纵机构，应位于距动力输出万向节传动轴最小水平距离 550mm 处	+
		/	机具的带传动和链传动应有安全防护装置	/
		/	机具单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全	+
2	安全信息	/	在机具升降、牵引连接点、齿轮及链轮、链条啮合、土壤工作部件等危险部位附近的明显位置上应设置安全警示标志，标志应符合 GB/T 10396 的规定	+
		/	应使用警告标志描述危险：机具前部万向节传动轴可能缠绕身体，作业或万向节传动轴转动时，保持安全距离	+
		/	应使用警告标志描述危险：机具部件工作时可能有飞出物冲击人的身体，作业时人与机具保持安全距离	+
		/	应使用警告标志描述危险：机具运转时不得打开或拆卸安全防护罩	+
		/	使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。			

4. 适用性检验结果

序号	检验项目	单 位	合格指标	检验结果(1)
1	深松深度	cm	≥ 30	+
2	土壤扰动系数	/	$\geq 25\%$	+
3	土壤膨松度	/	10%~40%	+
4	适用度	/	≥ 4	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			

5. 可靠性检验结果

序号	检验项目	单 位	合格指标	检验结果(1)
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			