

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息

(整机)



8DGDD-45Z 型滴灌设备

企业名称：莱芜丰田节水器材股份有限公司

地 址：莱城区高庄街道办事处南坦村

邮 编：271100

联系电话：17863438003

联 系 人：毕京通

(施肥装置)



8DGDD-45Z 型滴灌设备

企业名称：莱芜丰田节水器材股份有限公司

地 址：莱城区高庄街道办事处南坦村

邮 编：271100

联系电话：17863438003

联 系 人：毕京通

2.主要技术规格

序号	名称		单位	参数		
1	型号名称		/	8DGDD-45Z型滴灌设备		
2	额定流量		m ³ /h	45		
3	主管道工作压力		kPa	200		
4	过滤级数		级	2		
5	过滤型式		/	离心+网式		
6	首部 枢纽	泵	名称	/	潜水电泵	
			规格型号	/	QY65-26-7.5	
			流量	m ³ /h	65	
			扬程	m	26	
			出水口内径	mm	80	
			配套动力类型	/	电力	
			配套动力功率	kW	7.5	
			数量	个	1	
		控制柜	结构型式	/	框架式	
			规格型号	/	FTKZ-1	
			工作电压	V	380V	
		过滤装置	产品执行标准	/	SL470-2010	
			结构型式	/	离心	网式
			规格型号	/	LX-80-60-0.4	W80-60-0.4-120
			过滤流量	m ³ /h	60	60
			壳体材料	/	塑料	铁
			公称尺寸	mm	80	80
			清洁压降值	kPa	≤70	≤70
			数量	个	1	1
		施肥装置	产品执行标准	/	Q/FTJSPGJX001-2017	
			结构型式	/	压差式施肥罐（框架式）	
			规格型号	/	FTSF-100L	
			壳体材料	/	塑料	
			容量	L	100L	
			公称尺寸	mm	20	
			数量	个	3	

主要技术规格（续完）

序号	名称		单位	参数	
6	首部 枢纽	水表	结构型式	/	螺翼式
			规格型号	/	LXL80 (DN80)
			常用流量 Q3	m ³ /h	63
			口径 DN	mm	80
	压力表	规格型号	/	Y-100	
		量程	MPa	0-1.6	
		精度	级	1.6	
		数量	块	3	
7	滴灌 水器	产品执行标准	/	GB/T19812.3-2008	
		结构型式	/	滴灌带	
		型号或标记	/	NFD16*300-3.0-100	
		材料	/	PE	
		工作压力范围	kPa	80~120	
		额定流量	L/h	3	
		公称尺寸	mm	16	
		壁厚	mm	0.2	
		类型	/	滴管带	
		最大许用拉力	N	130	
		8	干管	产品执行标准	/
材料	/			PE	
公称外径	mm			90	
工作压力	MPa			1.0	
壁厚	mm			5.4	
9	支管	产品执行标准	/	GB/T13663-2000	
		材料	/	PE	
		公称外径	mm	63	
		工作压力	MPa	1.25	
		壁厚	mm	4.7	

3. 安全性检验结果

序号	项目	单位	合格标准	检验结果	
1	安全性能	水泵	/	配套泵实行生产许可证管理的应有生产许可证且在有效期内;其他泵应有农业机械推广鉴定证且在有效期内。	+
		水表	/	水表要有计量器具制造许可证,水表应阻力损失小、灵敏度高、量程适宜。	+
		压力表	/	压力表要有计量器具制造许可证,压力表的精度不应低于1.6级,量程应为系统设计压力的1.3~1.5倍。	+
		肥料(药)装置	/	肥料(药)装置应耐腐蚀。压差式施肥装置的抗压能力不应低于该设备处系统的最大工作压力。	+
2	安全防护	/	应设置隔离开关。在电源与微灌设备的连接点处应安装一种能将机器锁定在“断开”位置,并对机器起过流保护作用的装置。	+	
			所有电器设备应有接地保护装置,并连接应可靠。接地装置上应有符合要求的接地标志。	+	
			微灌的施肥(药)装置应配套必要的化学药品注入安全保护装置,以防止泄漏化学药品,污染水源和保护人身安全。	+	
			室外控制器其壳外应防水、防雷电,性能可靠。	/	
3	安全信息	/	各危险部位应有提醒操作者注意安全的警告标志。安全标志的型式、构成、颜色和尺寸等符合GB10396的规定。	+	
			在外控制器壳外应有提醒注意电气危险安全警告标志。	+	
			过滤装置外壳应有清晰、耐久的水流方向标识。	+	
			施肥装置易见处应有“经施肥后的水禁止饮用,禁止饮用施肥罐中的液体”安全标志。	+	
			自动起动和辅助板上的安全标志应符合GB/T 18025中11章要求。	+	
			使用说明书中应有安全注意事项说明,内容应包括阀调整、过滤系统最小工作压力和公称压力、最大流量、最小流量、电器安全操作注意事项、冬季维护和保养等使用说明。	+	
4	安全装备	/	施肥(药)装置的下游应设置过滤器,并在过滤装置进出口安装压力测量装置。	+	
			施肥(药)装置的上游应设置防回流装置。清洗过滤装置、施肥(药)装置的废水不得排入原水源中。	+	
备注		(1) 单项判定合格填“+”,不合格填“-”,不适用填“/”。			

4. 适用性检验结果

序号	项目	单位	合格标准	检验结果
1	安装的密封性	cm	试验单元在最大工作压力下工作30min, 无渗漏。	+
2	系统流量	m ³ /h	≥45达到企业明示要求（企业明示值45）	+
3	主管道压力	kPa	≥200达到企业明示要求（企业明示值200 kPa）	+
4	灌水器工作压力	kPa	80~120达到企业明示要求（企业明示值80~120kPa）	+
5	适用性用户满意度	/	≥80	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。			

5. 可靠性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	有效度	/	≥98%	+
2	用户满意度	/	≥80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障。	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。			